



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Poinçonneuses portatives hyd. ALFRA APS 120 et 70

 Toutes nos occasions sur www.remo.fr



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

Col de cygne	mm	70
Puissance de poinçonnage	t	44
Capacité de poinçonnage acier 45kg/mm ²	∅	24
Course	mm	25
Temps de poinçonnage	s	-10
Puissance moteur	kW	1.5
Poids de la machine	kg	70

Informations supplémentaires

Année : 2021

Machines d'exposition.

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

POMPE HYDRAULIQUE AHP-M

Pression de service max.	750 Kg/cm ² (10670psi)
Capacité de pompage	0-100 Kg/cm ² 50 Hz 1,18 l/min. 100-700 Kg/cm ² 50 Hz 0,54 l/min.
Quantité d'huile incluse	5 litres
Moteur monophasé	1300 W - 230 V 50 Hz
Poids	29 Kg
Dimension	460 x 180 x 380 mm

POMPE HYDRAULIQUE AHP-L – Préconisé pour le travail en atelier

Pression de service max.	750 Kg/cm ² (10670psi)
Capacité de pompage	50 Hz 1,63 l/min.
Quantité d'huile incluse	7 litres
Moteur monophasé	1500 W - 230 V 50 Hz
Poids	34 Kg
Dimension	550 x 370 x 560 mm

ALFRA PRESS APS 70

Caractéristiques :

Capacité de poinçonnage	30 tonnes
Trou max. Ø	22 mm
Trou max. oblong	14x22 mm
Épaisseur de matériau en travaillant en St 42	13 mm
Temps de poinçonnage :	
avec centrale AHP-M approx.	~5 sec.
avec centrale AHP-L	~3 sec.
Col de cygne	70 mm
Pression max. 700 Kg/mm ² (10000psi)	
Course du poinçon	18 mm
Poids	21 Kg

Retour automatique intégré

Équipement standard

Câble de commande et Tuyau hydraulique	5 m
Clé de serrage	
1 jeu de poinçon & matrice Ø	18 mm
Butée de profondeur	
Etrier de suspension	

ALFRA PRESS APS 120

Caractéristiques :

Capacité de poinçonnage	44 tonnes
Trou max. Ø	24 mm
Trou max. oblong	18x25 mm
Épaisseur de matériau en travaillant en St 42	16 mm
Temps de poinçonnage :	
avec centrale AHP-M approx.	~10 sec.
avec centrale AHP-L	~7 sec.
Col de cygne	110 mm
Pression max. 700 Kg/mm ² (10000psi)	
Course du poinçon	25 mm
Poids	35 Kg

Retour automatique intégré

Équipement standard

Câble de commande et Tuyau hydraulique	5 m
Clé de serrage	
1 jeu de poinçon & matrice Ø	22 mm
Butée de profondeur	
Etrier de suspension	



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas des données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.